

PROTIŠMYKOVÉ
VINYLOVÉ PODLAHY
so Safe.T Clean XP

Granit Safe.T
Safetred Dimension
Safetred Dimension Wood
Safetred Spectrum
Safetred Universal/Univ. Plus
Safetred Aqua

Návod na údržbu

Moderné spôsoby každodenného čistenia smerujú k zníženiu mokrého čistenia, ktoré je nahradené suchšími upratovacími technikami. Napríklad impregnované mopy a špeciálne stroje. Vďaka týmto technikám je práca efektívnejšia, jednoduchšia a minimalizuje dopad na životné prostredie. Nie je potreba pri údržbe podlahovín používať veľké množstvo chemických látok a vody.

Jan 2011



Všeobecné odporúčania

- Čistite podlahovú krytinu pravidelne, pretože to je efektívnejšie a hygienickejšie ako občasné dôkladné čistenie.
- Vždy pozorne rešpektujte doporučené dávkovanie
- Vždy ihneď zotrite masť alebo rozliaty olej, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Rozpúšťadlá poškodzujú pružné podlahoviny.
- Koleska alebo ochrana nábytku z čiernej gumy môže odfarbiť podlahovú krytinu. Všetky stoličky a stoly musia mať kvalitné nohy. V komerčných priestoroch sa nedoporučujú plstené ochrany. Tvrdý plast je vhodnejší.
- Majte na pamäti, že svetlé farby vyžadujú častejšie čistenie.

Preventívna starostlivosť



Vstupné čistiace rohože

Približne 80% nečistôt, ktoré je treba čistením z povrchu odstrániť, je vnesených zvonku. A predísť 90% týchto nečistôt je možné efektívnym systémom čistiacich rohoží v správnych rozmeroch vo vstupných priestoroch. Čím menej je nečistôt, ktoré sa dostanú dovnútra, tým menej nákladná je údržba.

Denná a bežná údržba



Ručné kartáčovanie

Vyčistite kartáčom /so stredne tvrdými vláknami) pomocou zriedeného neutrálneho čističa podlah (pH 7-10)

Alebo



Kombinovaný kartáčovací stroj (pre väčšie plochy)

Použite zriedený neutrálny saponát. Rýchlosť otáčok 150-250 ot./min.na vyššie).

Alebo



Rotačný čistiaci stroj

Sprejovať a čistiť zriedeným neutrálnym čističom na podlahy (pH 7-10).

Poznámka: vlhké miestnosti (Safetred Aqua) je občas potreba čistiť kyslým roztokom (pH 3-5), odstránenie škvŕn od vodného kameňa čističom (pH 2-4). Potom opláchnite čistou vodou.



Odstránenie fľakov a škvŕn

Pri vzniku fľakov a škvŕn jednajite okamžite. Ručne škvŕnu vyčistíte bielou alebo červenou poduškou s neutrálnym saponátom (nesmú sa používať rozpúšťadlá). Pracujte z okraja fľaku do jeho stredu. Potom opláchnite čistou vodou a vytrite.

Periodic cleaning



Rotačný čistiaci stroj

Sprejovať a čistiť zriedeným neutrálnym čističom na podlahy (pH 7-10).

Alebo



+



Strojové čistenie + Mokré vysávanie

-Aplikujte silný čistiaci roztok (pH po zriedení 10-11), naneste na podlahovinu a nechajte pôsobiť 5-10 minút.

-Vyčistite strojom so stredne tvrdým kartáčom

-Vysajte roztok a vytrite čistou vodou.

VAROVANIE! Na protišmykové podlahy nikdy nepoužívajte leštidlá a stroje na leštenie

Safety Clean XP povrchová úprava

Safety Clean XP je unikátna povrchová úprava, vyvinutá špeciálne pre naše protišmykové podlahoviny. Doporučuje sa pravidelné čistenie. Nepoužívajte lesky, vosky, mohli by byť znížené protišmykové vlastnosti.

Úvodné čistenie

Počas stavebných prác vždy chráňte povrch podlahy pevným papierom alebo panelmi. Po pokládke novú podlahu vždy vyčistite: vysajte vysávačom, plochu pozametajte alebo odstráňte stavebný prach a nečistoty vlhkým mopom. Kombinovaný kartáčovací/sučiaci prístroj s valcovými kartáčmi je veľmi účinný pre vyčistenie veľkých plôch. Použite saponát s nízkym pH (3-5).

V miestach, kde nie je možné použiť stroj, čistite podlahovinu ručným kartáčom a potom vytrite čistou vodou.

Pokiaľ máte nejaké otázky neváhajte kontaktovať reprezentanta spoločnosti Tarkett. Vyššie uvedené informácie sa môžu meniť z dôvodu ďalšieho vývoja produktu.