


# Textilní podlahové krytiny Desso - čtverce



## AirMaster® Earth EcoBase™






Předběžná specifikace dle EN 1307






Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný všíváný	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v krabici)
Primární podklad	ISO 2424	Colback® Gold polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase®* Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)**	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5
Celková výška vlasu	ISO 1766	mm	3.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4300
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	840
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	490
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.163
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční – vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.02    0.06    0.14    0.32    0.39
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.070
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7B314AD8	




 Manufactured by:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk


EN 14041  
 0493-CPR-  
 0002

Quality and Environment  
 Management System Certification  
 ISO 9001 & ISO 14001

**ECONYL®**  
 Made with 100% Regenerated Nylon

\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: [www.desso.com](http://www.desso.com)

\*\* ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy.

Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina.

Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění.

K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku [www.desso.com](http://www.desso.com)

EN-20180329