

DŘEVO

ELEGANCE

TECHNICKÝ LIST 2018



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (EN 13489)		
Reakce na oheň	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydové emise	EN 14342	E1
Tvrdość dle Brinella (průměrná hodnota) Dub	(BHN) EN1534	3,7
Odolnost obroušení dle Tabera Proteco Hardwax Oil	EN 13696	N/A
Redukce kročejového hluku ΔL_{W} v dB s 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Tepelná izolace (RT m ² K/W) jen dřevo s plstěnou podložkou s 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,152 0,182 0,192
Tepelná vodivost (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Pevnost v ohybu	EN 1533	6480 N/600mm

POKLÁDKA	
Metoda pokládky	Na dřevěný rošt nebo celoplošné lepení
Návod na pokládku	Stáhněte z www.tarkett.cz Kontaktujte svého dodavatele pro více info
Kompatibilní s podlahovým topením Maximální povrchová teplota 27°C se samoregulačním systémem podlahového topení	Ano
Start & Stop: Kratších lamel je potřeba přibližně 1 balení na 20 m ²	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Pokládka	Lepidla doporučená v návodu na pokládku Nářadí na pokládku
Příslušenství	Dekoratивní lišty Náběhové lišty Lišty kolem trubek
Péče a údržba	Sada na údržbu / Sada spray Mop Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Další alternativy a kompletní nabídka příslušenství na www.tarkett.cz	

ROZMĚRY A BALENÍ	22x260x2520	22x280x2520
Tloušťka (mm)	22	22
Šířka (mm)	260	280
Délka (mm)	2520	2520
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	4,0	4,0
Lamel/balení	4	4
m ² /balení	2,62	2,82
m ² /paleta	31,44	33,84
Čistá hmotnost/m ² (kg)	11,7	11,7
Vzhledem k povaze materiálu, tato tabulka udává typické hodnoty.		

ÚDRŽBA

Dřevěné podlahy Tarkett jsou ošetřeny povrchovou úpravou Proteco, účinnou ochranou proti běžnému opotřebení, oděru, škrábancům a skvrnám. Některé podlahy vyžadují častější údržbu pro prodloužení životnosti. Většinou se jedná o světlé podlahové krytiny s povrchovou úpravou Hardwax oil, zejména s kartáčovaným povrchem a/nebo s výraznými detaily. Další informace a návod na údržbu naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz

Elegance Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



DŘEVO

ELEGANCE

DESIGN

Pro zvýraznění jejich přírodního vzhledu jsou dubové lamely Tarkett extra široké a dlouhé. Jemné kartáčování zdůrazňuje přirozenost dřeva, dává vyniknout jeho struktuře a charakteristické kresbě suků. Tato kolekce je perfektní pro speciální prostory a komerční použití, kde exkluzivita a odolnost jsou hlavními požadavky.

ÚDAJE O PRODUKTU	Kód materiálu	Rozměry (mm)			Vzor	Povrchová úprava	Povrchový efekt	Zkosení (4 strany)	Moření	č. DoP
		Tloušťka	Šířka	Délka						
Elegance Oak Champagne	41008002	22	280	2 520	Prkno	Protecto Hardwax Oil	Kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0116
	41008005	22	260	2 520	Prkno		Kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0116
Elegance Oak Sterling	41008004	22	280	2 520	Prkno		Kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0116
Elegance Oak	41008001	22	280	2 520	Prkno		Kartáčování	Mini-zkosení	Ne	0190-0116



Elegance Oak Champagne



Elegance Oak Sterling



Elegance Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Pro více informací o vzhledu a variacích si prohlédněte Grading Book nebo www.tarkett.cz. Mezinárodní sortiment Tarkett materiálů se skládá z mnoha rozdílných produktů. Dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit. Přestože jsme se snažili reprodukovat fotografie, které by reflektovali konečný produkt, kvalita monitoru nebo tiskárny a přirozenost dřeva může mít za následek rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých lamel.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz