Gerflor theflooringgroup	**MIPOLAM ESPRIT**		
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Hmotnost	EN 430	g/m^2	2780
Šířka role	EN 426	bm	2
Délka role	EN 426	bm	20
Rozměr dílce	EN 427	mm	608 x 608*
Počet dílců v balení	-	ks	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B_{fl}-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
PROVEDENÍ			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm^3	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649	skupina	T
Obsah pojiva	ISO 10581	typ	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	Role ≤ 0.40 Dílce ≤ 0.25
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~ 0.02
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Evercare®
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	třída	OK
Antibakteriální aktivity (E. coli – S. aureus – MRSA)**	ISO 22196	-	< 99% zabraňuje růstu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10
Certifikát	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
CE	EN 14041	-	
		-	

* Minimální objednávka 500 m^2.

** Zavedení efektivních metod čistění je základní prevencí šíření bakterií.