OMNISPORTS ACTIVE +
Technický list

VLASTNOSTI	NORMY	OMNISPORTS ACTIVE +
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH		
	0120-095-DoP-2020-09	
KLASIFIKACE		
Typ podlahové krytiny	EN 14904	Heterogenní podlahová krytina pro vnitřní užívání
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	8.1mm
Celková šířka	EN ISO 23997 (EN 430)	4760g/m²
Hmotnost	EN ISO 24341 (EN 426)	2 m
Délka	EN ISO 24341 (EN 426)	20.5bm
POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ		
Koeficient tření	EN 13036-4	80 až 110
Tlumení nárazu	EN 14808	≥35% (P2)
Vertikální deformace	EN 14809	P2
Zrcadlový lesk	EN ISO 2813	≤30%
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Vertikální odskok míče	EN 12235	≥95%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1*
Odolnost proti otěru	EN ISO 5470-1	≤250mg
Odolnost proti otlaku	EN 1516 (*Průměrná naměřená hodnota)*	≤0.3mm
Odolnost proti valivé zátěži	EN 1569	≤0.5mm
Hluková redukce v prostoru	EN ISO 717-2	21dB
Termální odpor	EN ISO 10456	cca. 0.12 m² K/W *Kompatibilní s podlahovým topením*

23% RECYCLED CONTENT · PHTHALATE FREE · VOC ≤ 10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · GREENLAY™ · ReStart Ready · 15 years GUARANTEE COMMERCIAL USE · MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · EPD® · MADE IN EUROPE · iFF · IHF · FIBA APPROVED EQUIPMENT

* lepená a GreenLay™ instalace na beton

Návody na instalaci a údržbu jsou k dispozici na webových stránkách Tarkett .

Technické údaje platné od data zveřejnění (12/2024).
Výše uvedené hodnoty odpovídají laboratorní zkoušce (bez zkoušky in situ) a mohou být upraveny ve prospěch dalšího zlepšení.Podrobnější technické informace získáte u společnosti Tarkett Sports.
Barvy výrobků zobrazené na fotografiích nebo vzorcích jsou pouze orientační. Mezi prodávanými výrobky a fotografiemi nebo vzorky mohou být rozdíly v barvě, lesku a struktuře reliéfu.