DESSO :Textilní podlahové krytiny - čtverce

Orchard EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všívaný 1/10 “					
Vzhled	ISO 2424		Strukturovaný smyčkový					
Způsob barvení			Celoprobarvené vlákno					
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst					
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu					
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Celková výška	ISO 1765	mm	6.9					
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.7					
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4100					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	630					
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	421					
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.114					
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580					
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307		33 komerční - velmi vysoká zátěž					
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 2					
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL_W	ISO 10140	dB						
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s						
Snížení hluku	ISO 354	α_w						
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		BF961D21					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Manufactured by:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

EN-20190502

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett