PRIMER BV

Prípravok pre zvýšenie prídržnosti vo vodnej emulzii na ošetrenie povrchov pred aplikáciou Mapelastic BV

OBLASŤ POUŽITIA

Primer BV zdokonaľuje prídržnosť k podkladu, používa sa pred aplikáciou dvojzložkovej, pružnej, hrubovrstvovej cementovej malty **Mapelastic BV** na betón, tehlové povrchy (ako napr. vibrolisované betónové tvárnice, plné tehly, pórobetónové tvárnice, ľahčené a penové tehly).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primer BV je prípravok na zvýšenie prídržnosti vo vodnej emulzii na báze vybraných polymérov a bitúmenov, vyrobený podľa receptúry vyvinutej vo Výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI.

Primer BV po zriedení s vodou je možné aplikovať s použitím štetca, valčeka alebo nástrekom. Výrobok odoláva pôsobeniu agresívnych látok bežne nachádzajúcich sa v pôde.

Po aplikácii, **Primer BV** vytvrdzuje rýchlo a zaisťuje dokonalé spojenie **Mapelastic BV** ku podkladu.

Primer BV vykazuje prídržnosť k suchým a mierne vlhkých povrchom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Primer BV** nerieďte s rozpúšťadlami.
- **Primer BV** nemiešajte s cementami alebo prísadami.
- **Primer BV** neaplikujte pri teplote nižšej ako +5°C alebo vyššej ako +30°C.
- Neaplikujte na staré bitúmenové povrchy alebo na povrchy s obsahom dechtu.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Pred aplikáciou **Primer BV** na murivo sa uistite, že povrch je dokonale čistý, pevný a dostatočne rovný.

Dôkladne odstráňte zvyšky úložnej malty vyčnievajúcej z tvárnic alebo tehál. Poškodené a uvoľnené škáry opravte s použitím **Planitop Fast 330**, t.j. rýchlotuhnúca, vláknami vystužená cementová malta s obmedzeným zmrašťovaním alebo **Mapegrout Tissotropico**, t.j. vláknami vystužená malta s obmedzeným zmrašťovaním, prípadne ak je potrebné použite **Mapegrout T60** t.j. síranovzdorná malta.

Alternatívne je možné aplikovať maltu pripravenú zmiešaním piesku, cementu a latexovej prísady **Planicrete**.

Pred aplikáciou **Primer BV** na cementové povrchy sa uistite, že povrch je dokonale čistý a pevný. Opieskovaním alebo vysokotlakovým vodným lúčom odstráňte z povrchu cementové mlieko, voľné a uvoľnené súčasti, prachové zvyšky, mastnoty a odformovací olej. Prípadne vzniknuté štrkové hniezda je nevyhnutné odstrániť a dané miesto opraviť maltami **Mapegrout Tissotropico** alebo **Mapegrout T60**.

V mieste základovej dosky a zvislej steny aplikujte fabión s použitím **Planitop Fast 330**, **Mapegrout Tissotropico** alebo **Mapegrout T60**.

Príprava penetračného náteru

Primer BV zrieďte s vodou v pomere 1:3 a zmiešajte za vzniku homogénnej zmesi.

Aplikácia

Primer BV aplikujte s použitím štetca, valčeka alebo nástrekom v jednej alebo viac vrstvách, v závislosti od podmienok podkladu.

Čistenie

Pokiaľ je prípravok vlhký, čistenie je možné vodou. Po vytvrdnutí je možné mechanické očistenie alebo riedidlom.

SPOTREBA

V závislosti od drsnosti a nasiakavosti povrchu: cca 100-200 g/m^2.

BALENIE

Primer BV sa dodáva v 10 kg nádobách.

SKLADOVANIE

Primer BV je možné skladovať po dobu 12 mesiacov na suchom mieste a pri teplote min. +5°C.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutina
Farba:	béžová
Hustota:	1 g/cm^3
Obsah pevných častíc:	18 %
Viskozita podľa Brookfielda:	cca 500 mPa·s (rotor 2 - otáčky 1)

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Všetky zásadné referencie pre daný výrobok sú dostupné na vyžiadanie a na www.mapei.com

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.