



# Starfloor Click 30 & 30<sup>PLUS</sup>

TECHNICKÝ LIST - 11/2017

Heterogenní pružná podlahová krytina		EN ISO 10582
Třída použití		EN ISO 10874 23  31 
<b>Popis produktu</b>		
Materiálová skupina		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 <sup>PLUS</sup> : 36002
Rozměry	ISO 24342	122 x 18.3 cm = 9 lamel/balení = 2,01m <sup>2</sup> /balení 60.05 x 31 cm = 9 lamel/balení = 1,68 m <sup>2</sup> /balení 60.3 x 31 cm = 9 lamel/balení = 1,68m <sup>2</sup> /balení
Zámkový systém		Klik
Záruka		15 - letá záruka pro bytové prostory
<b>Technické parametry</b>		
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	ISO 10582	Typ I
Rozměry délka	EN ISO 24342	122 / 60.05/ 60.3 cm
Rozměry šířka	EN ISO 24342	18.3 / 31 /31 cm
Povrchová úprava (PUR)		Extreme®
Zkosené hrany		Mikro
Celková hmotnost	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Technické vlastnosti</b>		
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 položený na betonu nebo dřevitém podkladu
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Protiskluznost	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 v závislosti na gravíru / μ ≥ 0,30
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815 / EN 1081	<2 kV na betonu / > 109 Ohm
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové topení		Vhodné - max. 27 °C
<b>Životní prostředí</b>		
TVOC po 28 dnech AgBB test		≤ 100μg/m <sup>3</sup>
Recyklovatelnost		100%
Změkčovadla		Bezftalátová technologie



EN ISO 10582  
Starfloor Click 30



**Starfloor Click 30**  
No. 0131-0035-DoP-2013-07  
<http://www.home.tarkett.com>  
Distributed by: Tarkett GDL SA  
2 Op der Sang  
L - 9779 Lentzweiler



**Starfloor Click 30<sup>PLUS</sup>**  
No. 0131-0035-DoP-2013-07  
<http://www.home.tarkett.com>  
Distributed by: Tarkett GDL SA  
2 Op der Sang  
L - 9779 Lentzweiler