



# Starfloor Click 55 & 55<sup>PLUS</sup>

## TECHNICKÝ LIST - 11/2017

Heterogenní pružná podlahová krytina	EN ISO 10582
Třída použití	EN ISO 10874 23  33 

### Popis produktu

Materiálová skupina		Starfloor Click 55: 35950 / 35951 / 35952 Starfloor Click 55 <sup>PLUS</sup> : 35954 / 35955 / 35957
Rozměry	ISO 24342	19.05 x 121.1cm = 7 lamel/balení = 1.61m <sup>2</sup> /balení 24.05 x 149.1cm = 5 lamel/balení = 1.79 m <sup>2</sup> /balení 32.38 x 60.1cm = 9 dlaždic/balení = 1.75m <sup>2</sup> /balení 49.05 x 99.1cm = 3 dlaždice/balení = 1.46m <sup>2</sup> /balení
Zámkový systém		klik
Záruka		20 - letá záruka pro bytové použití

### Technické parametry


Celková tloušťka	EN ISO 24346	4.50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.55 mm
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	ISO 10582	Typ I
Rozměry - délka	EN ISO 24342	121.1 / 149.1 / 60.1 / 99.1 cm
Rozměry - šířka	EN ISO 24342	19.05 / 24.05 / 32.38 / 49.05 cm
Povrchová úprava (PUR)		Extreme®
Zkosené hrany		Ano
Celková hmotnost	ISO 29997-EN430	8 kg/m <sup>2</sup>





### Technické vlastnosti

Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 položený na beton
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození
Kročejevý útlum	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Protiskluznost	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 v závislosti na gravíru / μ ≥ 0,30
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815 / EN 1081	<2 kV na betonu / > 109 Ohm
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové topení		vhodné - max. 27 °C


### Životní prostředí

TVOC po 28 dnech AgBB test		≤ 10μg/m <sup>3</sup>
Recyklovatelnost		100%
Změkčovadla		Bezftalátová technologie


EN 14041

**EN ISO 10582**  
**Starfloor Click 55**



**Starfloor Click 55**

No. 0197-0010-00P-2016-04  
<http://www.home.tarkett.com>

Distributed by: Tarkett  
Polska Sp. z o.o.  
Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108  
PL38-200 Jasto - Poland

EN 14041:2004

TARKETT  
BALANCED  
CHOICE


100 %  
Recyclable

10 μg/m<sup>3</sup>  
Optimal Indoor  
Air Quality  
\*TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE  
FREE  
Technology

TARKETT  
Extreme  
Protection

GUARANTEE  
20  
years  
Residential  
use



**Starfloor Click 55<sup>PLUS</sup>**

No. 0197-0010-00P-2016-04  
<http://www.home.tarkett.com>

Distributed by: Tarkett  
Polska Sp. z o.o.  
Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108  
PL38-200 Jasto - Poland

EN 14041:2004