

Stitch EcoBase™

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno						
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase® * - Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6 a ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.1	inch	0.12			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	3950	oz/yd ²	116.6			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	590	oz/yd ²	17.4			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	395	oz/yd ²	11.7			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.127	lb/in ³	0.0046			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	2167	/yd ²	181183			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční- vysoká zátěž						
Třída pohodlí	EN 1307	LC 1						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔLW	ISO 10140	dB	25					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.03	0.05	0.08	0.17	0.31	0.34
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.074					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A0AA17DC						



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy.

Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku: professionals.tarkett.com

EN-20180509