DESSO podlahové krytiny Desso - Čtverce

Wave EcoBase™

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všívaný 1/10 “					
Vzhled	ISO 2424		Strukturovaný smyčkový					
Způsob barvení			Povrchově barvené + celoprobarvené vlákno					
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst					
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu					
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **					
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5					
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.2					
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4250					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	740					
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	445					
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.139					
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580					
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307		33 Komerční - velmi vysoká zátěž					
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 2					
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL_w	ISO 10140	dB	23					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.03	0.07	0.16	0.26	0.33
Snížení hluku	ISO 354	α_w	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	0.066					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		E914E01A					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Vyrobeno:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com
** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20190516

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett