

# iD INSPIRATION LOOSE-LAY

## TECHNICKÝ LIST

Klasifikace	NORMY	iD Inspiration Loose-Lay
Klasifikace	EN ISO 10582:2010	Heterogenní kompaktní podlahová krytina
	EN ISO 10874	Komerční: 33 Průmyslové: 42
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I
<b>Technické charakteristiky</b>		
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	7500 g/m <sup>2</sup>
Zkosení hran	-	Ano - 4 hrany u 3 položek
Povrchová úprava (PUR)	-	Ano - TopCleanXP™
Balení	EN ISO 24342	
	Lamely	22,90 x 121,90 cm 10 lamel/balení (= 2.79 m2), 52 balení/paleta(= 145.16 m2) 25,4 x 152,4 cm 6 lamel/balení (= 2.32 m2), 52 balení/paleta (= 120.74 m2)
	Dílce	30,50 x 61 cm 14 dílců/balení (= 2.6 m2), 54 boxes/pallet (= 140.65 m2) 60 x 60 cm 8 dílců/balení (=2.88 m2), 40 balení/paleta(= 115.20 m2)
<b>Vlastnosti dle CE značení (EN 14041)</b>		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl -s1 voplně položený na dřevěném podkladu a A2fl-s1 nebo A1fl na třídě podkladu
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815 EN 1081	<2 kV na betonu > 10 <sup>9</sup> Ohm
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Třída protiskluzu	EN 13893	μ ≥ 0.30
<b>Technické charakteristiky</b>		
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobré
Podlahové topení	-	Vhodné - max. 27 °C
<b>Ekologické charakteristiky</b>		
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	<100 µg/m <sup>3</sup>
Recyklovatelnost	-	100%
Změkčovadla	-	Bez ftalátů

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (11/18). Dle evropského nařízení N° 305/2011 pro CE značení jsou Prohlášení o vlastnostech k dispozici na našich webových stránkách [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Pokyny společnosti Tarkett týkající se údržby a instalace musí být dodržovány. Obratě se prosím na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

Customs Tariff: 4820 5000



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

