

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: č. CPR-HU1/0884

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **ULTRAPLAN ECO 20**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 nariadenia CPR:

Cementová samonivelačná malta na podklady (CT-C20-F5)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: **Cementový poterový materiál na použitie pri vnútorných konštrukciách podláh**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **Nepodstatné**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 4**

Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **Notifikované skúšobné laboratórium ÉMI Kft, č. 1415, vykonalo stanovenie reakcie na oheň na vzorkách odobratých výrobcom podľa systému 3, a vydal skúšobný protokol č. M1-7276N-00862-2013 a TO-7276N-00842-2013.**
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nepodstatné**
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1 _{fl}	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Vodonepriepustnosť	NPD	
Prepustenie vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C20	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F5	
Odolnosť proti opotrebovaniu	NPD	
Zvuková izolácia	NPD	
Pohltivosť zvuku	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kopacz Tamás – Vedúci výroby
(meno a funkcia)

Budaörs, 02/09/2013
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)

CE značenie podľa CPR 305/2011 a EN 13813:2002

 1415	 Mapei Kft. H-2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu																						
<p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">CPR-HU1/0884 EN 13813:2002 CT-C20-F5 ULTRAPLAN ECO 20</p> <p style="text-align: center;">Cementový poterový materiál na použitie pri vnútorných konštrukciách podláh</p>																							
<table><tr><td>Reakcia na oheň:</td><td>A1_{fl}</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie korozívnych látok:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Vodonepriepustnosť:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Prepustenie vodnej pary:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Pevnosť v tlaku:</td><td>C20</td></tr><tr><td>Pevnosť v ťahu pri ohybe:</td><td>F5</td></tr><tr><td>Odolnosť proti opotrebovaniu:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zvuková izolácia:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Pohltivosť zvuku:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tepelný odpor:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Odolnosť proti chemikáliám:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reakcia na oheň:	A1 _{fl}	Uvoľňovanie korozívnych látok:	CT	Vodonepriepustnosť:	NPD	Prepustenie vodnej pary:	NPD	Pevnosť v tlaku:	C20	Pevnosť v ťahu pri ohybe:	F5	Odolnosť proti opotrebovaniu:	NPD	Zvuková izolácia:	NPD	Pohltivosť zvuku:	NPD	Tepelný odpor:	NPD	Odolnosť proti chemikáliám:	NPD
Reakcia na oheň:	A1 _{fl}																						
Uvoľňovanie korozívnych látok:	CT																						
Vodonepriepustnosť:	NPD																						
Prepustenie vodnej pary:	NPD																						
Pevnosť v tlaku:	C20																						
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	F5																						
Odolnosť proti opotrebovaniu:	NPD																						
Zvuková izolácia:	NPD																						
Pohltivosť zvuku:	NPD																						
Tepelný odpor:	NPD																						
Odolnosť proti chemikáliám:	NPD																						