



POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g/sq.m	2700
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	lm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu / Norma	-	-	EN ISO 10581
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Protipožární odolnost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Statická elektřina	EN 1815	kV	< 2
VÝKON			
Obsah pojiva	EN ISO 10581	typ	I
Rozměrová stálost (požadovaná)	EN ISO 23999	%	role < 0.40
Rozměrová stálost (průměrně měřené hodnoty)	EN ISO 23999	%	role ≈ 0.10
Zvuková izolace	EN ISO 717-2	dB	5
Reziduální odsazení (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Reziduální odsazení (průměrně naměřená hodnota)	-	mm	~ 0.02
Protiskluznost	DIN 51130 / BGR 181	třída	R10
Test kolečkovou židlí (typ W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 7
Povrchová úprava	EN 13553	Annex A	odolná
Vodotěsnost	-	-	Evercare™
Odolnost proti chemickým produktům	EN ISO 26987	třída	OK
Anti-bakteriální aktivita (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % nárůst inhibice
Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% po 2h 99.9% po 5h
KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	mikrogramů/ m ³	< 10
Certifikáty	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	

* Produkty dostupné i v dílcích při objednávce od 500m2 od dekoru

** Správné čištění předchází vzniku různých infekcí